

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.mado.nt-rt.ru || mdb@nt-rt.ru

Сепараторы

MADO - SEPARATOR сепаратор на основе волчка MEW 725/726 (SEPARATOR MS 700/701)

Для целесообразной и щадящей сепарации любых продуктов питания и для добычи остатков мяса идеальным продуктом является сепаратор MADO. В его основе лежит запатентованная вращающе-отделяющая система MADO в области низкого давления, при помощи которой добывается первоклассное качество продукта, а так же превосходный коэффициент полезного действия. Требуемое скоростное давление составляет от 3 - 8 атмосфер, благодаря очень низкому давлению щадится сырье. Твердые части сырья перекручиваются и предотвращается наложения мешающих расслоений на внутренней стенке сепарирующего цилиндра. Машина имеет прекрасные показатели - высокое содержание остатка мяса в прекрасном качестве, также многопрофильное использование машины для мясных костей, птицы, рыбы, овощей, фруктов и сыра. Результаты показывают новое поколение высокоэффективной сепарации. В зависимости от требований, конечный продукт выходит как паста или грубый фарш, определяемый размером дырок сепарирующей решетки. Части кальция в форме очень маленьких, округленных частей кости очень мал. Рыба может перерабатываться вместе с чешуей.

Технические данные MS 700:

- Комплект с режущим набором E 130 и сепарирующим набором, сепарирующие сито =60000 отверстий Ø 0,6 мм
- Ток : 230/400 В трехфазный ток
- Мощ. двигателя : 22,0 кВт предохранитель 35 А инертный
- Площадь : 1250x745 мм
- Высота машины : 1300 мм
- Высота с загрузчиком : 3150 мм
- Воронка : = 130 л
- Производительность в час : = 1200 кг
- Вес : = 650 кг



Технические данные MS 701:

- также как MS 700 дополнительно с мешалкой, 200 л загрузочной тележкой и увеличенной воронкой.
- Ток : 230/400 В трехфазный ток
- Мощ. двигателя : 23,5 кВт предохранитель 50 А инертный
- Площадь : 2310x745 мм
- Высота машины : 1790 мм
- Высота с загрузчиком : 3150 мм
- Воронка : = 250 л
- Производительность в час : = 1200 кг
- Вес : = 1000 кг